

# Película Matte XCS

12/01/2023



## DESCRIPCION DEL PRODUCTO.

**White Matte Kimdura® Inkjet.** Este frontal está diseñado específicamente para aplicaciones de impresión por inyección de tinta. Además Ofrece una excelente resistencia a los productos químicos y a la humedad en entornos difíciles cuando se imprime con tintas pigmentadas. B S 5609 Sección 2 certificada



USE



Químicos



Inventario y logística



Farmacéutica



Gobierno



Automotriz



Electrónicos



www. etiflex.com.mx

### ADHESIVO

Uso	Adhesivo acrílico de emulsión permanente de uso general que proporciona una adhesión agresiva a una variedad de superficies, incluidos bidones metálicos, de polietileno y corrugados.
Tipo de adhesivo	Acrílico
Temperatura Min. de Aplicación	-3.89 °C
Temperatura de Servicio	-23.33 °C a 93.33 °C
Tack	N/R
Peel	N/R
Cumplimiento de la normativa	ASTM F963 Seguridad de los juguetes infantiles, CONEG, RoHS, Toxicidad oral aguda 16 CFR 1500.3, No agota el ozono. FDA 21 CFR 175.105, Irritante primario de la piel Piel 16 CFR 1500.41, Irritante Ocular Primario 16 CFR 1500.42

### PAPEL CARA

Material	Película Matte
Peso Base	99.6 g/m <sup>2</sup> ± 10%
Calibre	4.5 mil
Cumplimiento de la normativa	British Standard - BS 5609

### RESPALDO

Material	Papel Kraft Blanco Supercalandrado
Peso Base	85.1 g/m <sup>2</sup>
Calibre	3.1 mil
Cumplimiento de la normativa	ASTM F963 Seguridad de los juguetes para niños, CONEG, RoHS, REACH, Sin lignina

### ALMACENAMIENTO

Años	1
Temperatura	22 °C
Humedad Relativa	50 %

OTRAS CONSIDERACIONES: Se sugiere almacenar este producto en lugares limpios, ventilados y secos.

Nota: Se recomienda realizar las pruebas en las condiciones reales de ambiente y aplicación del usuario. Etiflex SA de CV no se hace responsable de las garantías fuera de nuestros procesos.

Jesús Reyes Heróles, Lote 22 No. 6 San Col. Pablo Xalpa.  
Tlanepantla de Baz, Edo. De México C.P 54090

CDMX • Toluca • Querétaro • Chihuahua • Monterrey • Tijuana